ITEM No.2313

USB接続通信パネル

日産車用

※一部OEM車にも対応

セット内容

USB接続通信パネル×1個　配線バンド（150mm）×5本

準備するもの（使用する工具は車種によって異なります。）

パネルはがし　養生テープ　ドライバー

取り付け時の注意

●車両のネジや金具に配線を挟み込まないよう注意してください。断線やショートにより故障や発火の原因になります。●本体の分解・コードの切断などの加工はしないでください。発熱・発火の原因になります。●USBの規格で「USB機器間のケーブルの長さは5.0mまで」と定められています。追加で延長ケーブルを接続すると、機器によっては正常に作動しない場合があります。●安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。

取り付け手順

1 空きスイッチパネルの位置を確認する

ハンドル周辺の空きスイッチパネルの位置を確認してください。

POINT
車種によってはハンドル周辺以外にも空きスイッチパネルがあるかも…

2 周辺パネルを外す

パネルはがしを使って丁寧に外してください。ネジ止め箇所がある場合はドライバーを使用して外してください。

POINT
パネルはがしが当たる場所を養生テープなどで保護するとキズ防止になるゾ!

3 純正コネクターを外す

外したパネルから純正コネクターを抜いてください。

4 空きスイッチパネルを外す

マイナスドライバーなどを使用してツメのロック部分にすき間を作り、後方に引き抜くように取り外してください。

5 本体を取り付ける

本体の向きに注意して、パネル後方からカチッと音がするまで押し込んでください。

POINT
向きに注意だっ!
USBマークが下※

※横向きに取り付ける場合はUSBマークが右側

6 USB接続ポートに差し込む

カーオーディオ・カーナビゲーションのUSB接続ポートに本製品のUSBコネクターを接続してください。

POINT
運転の妨げにならないよう、ケーブルは付属の配線バンドでしっかりと固定しよう!

7 周辺パネルを元に戻す

取り外した周辺パネルを元に戻してください。

※車種によって周辺パネルの取り外し方が異なります。

使用上の注意

●本製品はカーオーディオ・カーナビゲーションのUSB接続ポートを空きスイッチパネルへ移設することのできる延長ケーブルです。USB機器の機能を向上させる製品ではありません。●本製品は自動車用です。自動車以外では使用しないでください。●本製品は防水タイプではありません。水のかかる箇所では使用しないでください。●USB機器やご使用されるケーブルの品質によっては正常に作動しない場合があります。●取り付け後、接続のゆるみ・脱落などがないか定期的に確認してください。●接続するUSB機器を車内に長時間放置しないでください。破損・発熱・発火・ヤケドなどの原因になります。●本製品が摩耗・損傷・変形した場合は直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。●USB機器の取り外しは使用するカーオーディオ・カーナビゲーションの取扱説明書に従っておこなってください。●USB接続ポートからケーブルを抜くときはコネクター部分を持ってまっすぐ抜いてください。無理に配線を引っ張ったり斜めに抜いたりすると、ケーブルが断線・破損する場合があります。

※保安基準に違反するような取り付けはしないでください。違法改造によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。
※取り付け不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。
※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

材質	ケーブル／導体:電気用軟銅線・絶縁被覆:塩化ビニール パネル／PBT　配線バンド／ナイロン66